



Opis techniczny

Podstawa	Krzyżak aluminiowy, obrotowy, lakierowany na czarno lub polerowany, w opcji: funkcja pochyłu oparcia (do 18 stopni) oraz siedziska (1 stopień); nogi z drewna dębowego, lakierowanego o grubości 30 mm; nogi z rury o średnicy Ø20 mm malowane proszkowo
Siedzisko	Konstrukcja stalowa pokryta pianką poliuretanową
Konstrukcja	Elementy stalowe, pianka poliuretanowa
Wykończenie	Tkanina, skóra
Informacja dodatkowa	Możliwość zamówienia mebli w wersji soft (za dopłatą), z widocznymi charakterystycznymi marszczeniami



Szerokość × Głębokość × Wysokość × Wysokość siedziska (cm)



PA/1/RL
88 x 89 x 113 x 40



PA/1/KL
88 x 89 x 113 x 40



PA/1F/KL
88 x 89 x 113 x 40



PA/1/DD
88 x 89 x 113 x 40



PA/P/RL
61 x 48 x 37 x 37



PA/P/KL
61 x 52 x 37 x 37



PA/P/DD
61 x 48 x 37 x 37



PAS/1/RL
88 x 89 x 113 x 40



PAS/1/KL
88 x 89 x 113 x 40



PAS/1F/KL
88 x 89 x 113 x 40



PAS/1/DD
88 x 89 x 113 x 40



PAS/P/RL
61 x 48 x 37 x 37



PAS/P/KL
61 x 52 x 37 x 37



PAS/P/DD
61 x 48 x 37 x 37